FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

C09
02/23

NET-BOAT

NETTOYANT DESOXYDANT DÉJAUNISSANT

Pour coques et ponts de bateaux acier et polyester

FABRICATION FRANÇAISE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Miscible dans l'eau.
- Se rince facilement.
- Spécialement formulé pour la rénovation des coques acier et polyester et des ponts de bateaux.
- Polyvalent : nettoie, dégraisse, désoxyde, dérouille, rénove et déjaunie les surfaces en acier, les métaux ferreux, les alliages légers, les polyesters et Gelcoat.
- Nettoyant désoxydant à action rapide (riche en matières actives).
- Solubilise les dépôts, taches et coulures d'oxydes, de rouille, les taches jaunes sur les coques, ponts, matériels, passerelles, équipements portuaires…
- Passivant des inox.
- Désintègre les coquillages sur l'antifouling, les arbres d'hélices et embases.
- N'altère pas les supports ni les joints.
- Recommandé dans les ateliers de maintenance, de rénovation, de réparation, sur les chantiers navals, navires, bateaux de pêche, chalutiers, dans les services d'entretien des bateaux, dans les ports et ports de plaisance.

MODE ET DOSE D'EMPLOI

- Utiliser à l'état pur ou dilué à raison de 1 partie de produit pour 3 parties d'eau (à moduler selon la nature et l'état des surfaces à nettoyer désoxyder).
- Sur support particulièrement sec, mouiller uniformément avant application. Appliquer dilué dans une eau tiède ou chaude (température comprise entre 15 et 50°C : l'action du produit est plus lente à froid), à l'aide d'un balai lave-pont, d'un pinceau, d'une brosse, en badigeon, au bain ou en pulvérisation.
- Appliquer en commençant par le bas de la surface, progresser en allant vers le haut.
- Laisser agir de 10 à 15 minutes.
- Terminer par un rinçage neutralisant complet à l'eau claire.

NOTA : peut être dilué au préalable, généralement à raison de 1 partie de produit pour 1 partie d'eau tiède ou chaude, dans le cas de surfaces peu oxydées ou pour la rénovation au bain en acier par trempage au bain

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de complexe acide dégraissant en solution d'une combinaison synergisée et équilibrée d'acides minéraux et organiques à haut pouvoir désoxydant, d'agents de surface.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide vert à l'odeur faiblement acidulée
Réaction chimique : fortement acide
nflammabilité : ininflammable

Masse volumique : 1137 g/l ± 20g/l
pH pur : 0,5 environ




PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218