

### FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

02/23



# **GANTS 548 ULTRANE MAPA**





# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conditionnement : la paire.
- Finition intérieure : support tricoté sans couture Finition extérieure : dos aéré.
  - Longueur du gant (cm) : 22-28.
- Domaine d'utilisation : industrie mécanique/automobile, electronique industries cosmétique & pharmaceutique.
  - Forme anatomique : gantage de précision.
  - Finesse du gant : extrême sensibilité tactile.
  - Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. De plus, la texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l'aération de la main.

## CONSEILS D'UTILISATION & CONDITIONS DE STOCKAGE

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
  - L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel. (poignet élastique en caoutchouc naturel).
    - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
    - Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
  - Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

# **CONDITIONS DE LAVAGE**

■ Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.





• • • • M290T8 - TAILLE 8

• • • • • • M290T9 - TAILLE 9 • • • • • M290T10 - TAILLE 10

#### PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.